

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

PS-15

PS-20

PS-30



Блок питания серии PS является высококачественным трансформаторным линейно-компенсационным источником питания. Предназначен для работы с различными радиоэлектронными устройствами, в том числе со стационарными системами связи повышенной мощности.

- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки по току
- Защита от аварийного превышения выходного напряжения БП
- Низкий уровень радиопомех
- Малые пульсации напряжения
- Гарантированные заявленные параметры
- Гарантированная защита Вашей радиостанции

ПАРАМЕТРЫ	PS-15	PS-20	PS-30
Тип источника питания	линейный трансформаторный		
Выходное напряжение, В	13,8	13,8	13,8
Максимальный выходной ток в режиме прием/передача, А	15	20	30
Максимальный выходной ток в непрерывном режиме, А	12	16	22
Ток срабатывания защиты (время перегрузки >200мс), не более, А	16	22	33
Перегрузочная способность по току (время перегрузки <200мс), не менее, А	22	30	45
Защита от короткого замыкания	есть	есть	есть
Вес, не более, кг	5,5	6,7	9,0
Габариты (ШхВхД), мм	180x110x290	180x110x290	200x130x130